

Shingle Flex Klej do Gontów Bitumicznych

Informacja techniczna wyrobu. Data: 27.05.2022

1. OPIS PRODUKTU

Klej do gontów MATIZOL to wysokiej jakości klej bitumiczny, który pozwala na trwały montaż gontów i jest niezbędny do prawidłowego wykonania obróbki kalenicy, szczytów dachu oraz pasa startowego na dachu krytym gontem bitumicznym. Sprawdza się również podczas montażu całości poszycia w trudnych warunkach atmosferycznych, na dachach o dużych spadkach ($>50^\circ$) oraz w obszarach występowania silnych wiatrów.



2. ZALETY

- kompatybilny z różnymi typami gontów bitumicznych
- wysoka przyczepność do różnych podłoży
- zachowuje elastyczność w niskich temperaturach do -15°C
- odporny na skrajne temperatury od -50°C do $+90^\circ\text{C}$, nie spływa z powierzchni pionowych
- wydłużony czas otwarty nawet do 30 min

3. ZASTOSOWANIE

- Klejenie pap i gontów do podłoży takich jak: drewno, beton, blacha.
- Podklejanie gontów w kluczowych miejscach dachu (szczyty, kosz, kalenica, pas startowy).
- Podklejanie oraz naprawa pokryć dachowych (łatanie dziur, rys i pęknięć).
- Montaż gontów w chłodne dni oraz przy silnym wietrze.

4. DANE TECHNICZNE

Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej	
Wydajność:	ok. 25 m^2
Odporność temperaturowa:	od -50°C do $+90^\circ\text{C}$
Czas tworzenia naskórka:	8-30 min*
Temperatura aplikacji:	od -10°C do $+35^\circ\text{C}$
Tempo utwardzania:	1-2 mm na 24 h

*w zależności od temperatury i wilgotności powietrza

5. SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia powinna być czysta, gładka, odtłuszczona bez luźnych zanieczyszczeń, może być lekko wilgotna. W przypadku aplikacji w temperaturach ujemnych konieczne jest osuszenie podłoża.

Przygotowanie produktu

Stosować na zimno. Pojemnik z produktem powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej co najmniej 24 h przed aplikacją.

Aplikacja

Aplikować w rękawiczkach. Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny. Wyciskać za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.

Przy podklejaniu poszczególnych listków gontów klej aplikować plackami o średnicy ok. 1 cm, a następnie docisnąć, aby klej został rozprowadzony i wniknął między posypkę spodniej warstwy.

Przy podklejeniu pasa startowego gontów należy odgiąć nabity pas i nanieść pasek kleju wzdłuż krawędzi pasa, a następnie docisnąć gont do podłoża.

Aplikacja podczas wykonywania uszczelnień:

W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.

Prace po zakończeniu aplikacji

Narzędzia czyścić Czyścikiem do Bitumów lub rozpuszczalnikiem organicznym.

7. OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.
- Produkt zawiera rozpuszczalnik organiczny, nie należy stosować wewnątrz pomieszczeń.
- Nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych.
- Nie podgrzewać.
- Produkt może być zastosowany na styropian lub polistyren.
- W przypadku powierzchni wrażliwych na działanie rozpuszczalników zaleca się przeprowadzenie testów w mało widocznym miejscu.
- Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności.
- Produkt nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych.
- Produkt nie jest przeznaczony do uszczelniania złączy z kamienia naturalnego, np. granitu, piaskowca, marmuru.
- Nie nadaje się do klejenia akwariów i terrariów.
- Produkt nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.
- Produktu nie należy stosować na wrażliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach i srebrzance luster.

8. PRZECHOWYWANIE

Data ważności i numer partii na opakowaniu.

Produkt przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, zabezpieczając przed przegrzaniem, w temperaturze od -10°C do +25°C.

9. DANE LOGISTYCZNE

Indeks	Alias	EAN	Ilość w kartonie/na palecie
10048916	DAT-KL-GO-031	5902120191758	12/1440

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.